

Weespersluis

Waterrijk 5B1.A.2



Koperskeuzelijst Weespersluis Fase 5B1.A.2 Berkenstein (Type A)



A. Aan- en uitbouwen

A.01.10.A	Uitbouw begane grond achterzijde 1.2 m1, beukbreedte 6600mm	€ 29.250,00
Het aanbrengen van een uitbouw over de breedte van de hoofdbeuk van 6600mm. Hierbij wordt de woning aan de achterzijde van uw woning uitgebreid met een diepte van 1,20 m1. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar. <i>Let op! Deze optie is alleen te kiezen voor type A en A2.</i>		
A.01.11.A	Uitbouw begane grond achterzijde 1.8 m1, beukbreedte 6600mm	€ 35.380,00
Het aanbrengen van een uitbouw over de breedte van de hoofdbeuk 6600mm. Hierbij wordt de woning aan de de achterzijde van uw woning uitgebreid met een diepte van 1.80 m1. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar. <i>Let op! Deze optie is alleen te kiezen voor type A en A2.</i>		
A.02.10.A	Uitbouw begane grond achterzijde 1.2 m1, beukbreedte 5700mm	€ 21.230,00
Het aanbrengen van een uitbouw over de breedte van de hoofdbeuk van 5700mm. Hierbij wordt de woning aan de achterzijde van uw woning uitgebreid met een diepte van 1,20 m1. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar. <i>Let op! Deze optie is alleen te kiezen voor type A1.</i>		
A.02.11.A	Uitbouw begane grond achterzijde 1.8 m1, beukbreedte 5700mm	€ 27.020,00
Het aanbrengen van een uitbouw over de breedte van de hoofdbeuk 5700mm. Hierbij wordt de woning aan de de achterzijde van uw woning uitgebreid met een diepte van 1.80 m1. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar. <i>Let op! Deze optie is alleen te kiezen voor type A1.</i>		
A.09.A	Uitbouw begane grond achterzijde 1.8 m1 tuinkamer (incl. berging)	€ 93.600,00
Het aanbrengen van een uitbouw over de gehele breedte t.p.v. de woonkamer, op de begane grond. Hierbij wordt de woning aan de de achterzijde van uw woning uitgebreid met een diepte van 1.80 m1 inclusief het realiseren van een tuinkamer en aparte berging aan de zijgevel. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar. <i>Let op! Deze optie is alleen te kiezen voor type A en A2.</i>		
A.10.A	Uitbouw begane grond achterzijde 1.8 m1 tuinkamer	€ 83.750,00
Het aanbrengen van een uitbouw over de gehele breedte t.p.v. de woonkamer, op de begane grond. Hierbij wordt de woning aan de de achterzijde van uw woning uitgebreid met een diepte van 1.80 m1 inclusief het realiseren van een tuinkamer aan de zijgevel. Inclusief het aanpassen van de installaties zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar. <i>Let op! Deze optie is alleen te kiezen voor type A en A2.</i>		
A.11.A	Erker voorgevel	€ 17.500,00
Het realiseren van een erker aan de voorgevel van de woning, zoals aangegeven op bijbehorende optietekening. Gevelkozijnen in de erker worden voorzien van letselwerend glas indien de borstwering lager is dan 85 cm. <i>Let op! Deze optie is alleen te kiezen voor type A.</i>		

A.20.A	Tuinkamer	€ 74.150,00
--------	------------------	-------------

Het realiseren van een tuinkamer aan de zijgevel van de woning, zoals aangegeven op bijbehorende optietekening.

Het plat dak van de tuinkamer is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening.

Let op! Deze optie is alleen te kiezen voor type A en A2.

B. Buiten

B.1.06.A	Berging aanbouw zijgevel achterzijde (type A)	€ 68.400,00
----------	--	-------------

Het aanbrengen van een berging tegen de zijgevel van de woning. Positie conform optietekening. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het plat dak van de berging is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar.
Zie voor de indeling van de gevels de bijbehorende optietekening.

Let op! Deze optie is alleen te kiezen voor type A en A2.

C. Gevel- & Dakwijzigingen

A.04.A	Vergrote achterpui	€ 5.750,00
	Het wijzigen van de standaard kozijnen met dubbele deuren in de achtergevel. Hierbij wordt in plaats van twee sets dubbele deuren een verbreed kozijn aangebracht. In dit kozijn worden twee stellen dubbele deuren opgenomen, in het midden gekoppeld door een deel vast glas. Voor indeling en uitvoering zie de bijbehorende optietekening.	
C.0.03.	Platdakraam in plafond uitbouw	€ 3.445,00
	Het plaatsen van een vast platdakraam (lichtkoepel in het plafond van de uitbouw met afmetingen van ongeveer 600x900 mm. Het betreft een vast raam met energiebesparend glas. Het dakraam is niet te openen en alleen mogelijk in combinatie met een uitbouw van 1,8 meter en / of een tuinkamer. Indien voor 1 dakraam wordt gekozen, zal deze in het midden van de uitbouw worden geplaatst. Indien voor 2 platdakramen wordt gekozen zullen deze worden verdeeld over de breedte. Exacte positie(s) wordt bepaald door de constructeur.	
C.1.20.	Wijzigen loopdeur bij dubbele deuren	€ 130,00
	Het omdraaien van de loopdeur van de (standaard) openslaande deuren.	
C.1.46.	Letselveilig glas in verdiepingshoge ramen BG aan de achtergevel	€ 0,00
	Het vervangen van de standaard beglazing door letselveilig glas (tweezijdig) in de verdiepingshoge ramen, aan de achtergevel van uw woning, ter voorkoming van ernstig letsel en/of ernstige interieurschade bij ruitbreuk.	
C.1.47.	Letselveilig glas in verdiepingshoge ramen BG aan de voorgevel	€ 0,00
	Het vervangen van de standaard beglazing door letselveilig glas (tweezijdig) in de verdiepingshoge ramen, aan de achtergevel van uw woning, ter voorkoming van ernstig letsel en/of ernstige interieurschade bij ruitbreuk.	
C.2.01.A	Dakkapel achtergevel	€ 13.900,00
	In plaats van het standaard dakraam wordt een dakkapel aangebracht op het dakvlak aan de achtergevel van de woning. Afmeting en positie zoals aangegeven op de optie verkooptekening van uw woning.	
C.2.10.A	Dakkapel voorgevel	€ 16.400,00
	Het aanbrengen van een dakkapel op het dakvlak aan de voorgevel van de woning. Afmeting en positie zoals aangegeven op de optie verkooptekening van uw woning. <i>Let op! Deze optie is alleen te kiezen voor type A en A2.</i>	
C.2.30.	Tuimeldakraam 780x1400 mm pannendak	€ 1.650,00
	Het aanbrengen van een dakraam 780x1400 mm pannendak Positie zoals aangegeven op de optie verkooptekening. De exacte positie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen, de gegeven maatvoering kan daardoor afwijken.	
C.2.31.	Tuimeldakraam achter (550 x 780)	€ 1.350,00
	Het aanbrengen van een dakraam 550 x780 mm pannendak Positie zoals aangegeven op de optie verkooptekening. De exacte positie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen, de gegeven maatvoering kan daardoor afwijken. <i>Let op! De prijs van deze optie is per stuk.</i>	
C.2.40.	Elektrische uitvoering tuimeldakraam	€ 1.320,00
	Het elektrisch uitvoeren van een tuimeldakraam. Hierdoor wordt deze elektrisch te bedienen d.m.v. een schakelaar. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een optie tuimeldakraam uit optie C.2.30 of C.2.31.	



D. Indelingen

D.3.11.A	Indelingsvariant tweede verdieping - extra badkamer 2 onbenoemde ruimtes	€ 27.740,00
Het realiseren van een indeling op zolder. Hierbij worden twee afgesloten ruimtes gemaakt (onbenoemde ruimtes) en een extra badkamer. Voor uitvoering en positie zie de optietekening. Inclusief extra draadloze mv schakelaar, standaard sanitair en tegelwerk tenzij anders overeengekomen. De warmwatervoorziening is niet geschikt voor gelijktijdig gebruik van warm water in de badkamer op de 1e verdieping en de extra badkamer op de 2e verdieping. U kunt de hoeveelheid tapwater en de boiler vergroten door te kiezen voor optie H.1.30. De verwarming en ventilatie worden aangepast naar de nieuwe situatie. Materiaal en afwerking zijn conform de standaard badkamer. <i>Let op! Deze optie is alleen te kiezen voor type A en A2.</i>		
D.3.11.A1	Indelingsvariant tweede verdieping - extra badkamer 2 onbenoemde ruimtes	€ 25.890,00
Het realiseren van een indeling op zolder. Hierbij worden twee afgesloten ruimtes gemaakt (onbenoemde ruimtes) en een extra badkamer. Voor uitvoering en positie zie de optietekening. Inclusief extra draadloze mv schakelaar, standaard sanitair en tegelwerk tenzij anders overeengekomen. De warmwatervoorziening is niet geschikt voor gelijktijdig gebruik van warm water in de badkamer op de 1e verdieping en de extra badkamer op de 2e verdieping. U kunt de hoeveelheid tapwater en de boiler vergroten door te kiezen voor optie H.1.30. De verwarming en ventilatie worden aangepast naar de nieuwe situatie. Materiaal en afwerking zijn conform de standaard badkamer. <i>Let op! Deze optie is alleen te kiezen voor type A1.</i>		
D.3.12.A	Indelingsvariant tweede verdieping - 2 onbenoemde ruimtes	€ 7.920,00
Twee afgesloten onbenoemde ruimtes op de 2e etage. Voor uitvoering en positie zie optie verkooptekening. Inclusief aanpassen van de installaties zoals aangegeven op tekening. <i>Let op! Deze optie is alleen te kiezen voor type A en A2.</i>		
D.3.12.A1	Indelingsvariant tweede verdieping - 2 onbenoemde ruimtes	€ 8.320,00
Twee afgesloten onbenoemde ruimtes op de 2e etage. Voor uitvoering en positie zie optie verkooptekening. Inclusief aanpassen van de installaties zoals aangegeven op tekening. <i>.Let op! Deze optie is alleen te kiezen voor type A1.</i>		

B. Buiten

B.4.05.	Buitenkraan achtergevel	€ 620,00
	Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel van uw woning. De kraan is voorzien van een afneembare sleutel en is aftapbaar in de meterkast. De buitenkraan wordt geplaatst in het verlengde van de meterkast, of zo dicht mogelijk bij de meterkast.	
B.4.06.	Buitenkraan voorgevel	€ 520,00
	Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de voorgevel van uw woning. De kraan is voorzien van een afneembare sleutel en is aftapbaar in de meterkast. De buitenkraan wordt geplaatst in het verlengde van de meterkast, of zo dicht mogelijk bij de meterkast.	
B.4.07.A	Buitenkraan zijgevel	€ 520,00
	Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de zijgevel van uw woning. De kraan is voorzien van een afneembare sleutel en is aftapbaar in de meterkast. De buitenkraan wordt geplaatst in het verlengde van de meterkast, of zo dicht mogelijk bij de meterkast.	
	<i>Let op! Deze optie is alleen te kiezen voor type A en A2.</i>	
B.5.01.	Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos	€ 340,00
	Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel aangesloten op schakelaar. Deze wandcontactdoos wordt inbouw uitgevoerd op ca. 300 mm +vloer. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op tekening. Tevens positie van de bijbehorende schakelaar aangeven op tekening.	
B.5.02.	Dubbel uitvoeren spatwaterdichte wandcontactdoos	€ 70,00
	De standaard aanwezige enkele spatwaterdichte wandcontactdoos uitvoeren als dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos.	
B.5.04.	Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos	€ 405,00
	Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel aangesloten op schakelaar. Deze dubbele wandcontactdoos wordt inbouw uitgevoerd op ca. 300 mm +vloer. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op tekening. Tevens positie van de bijbehorende schakelaar aangeven op tekening.	
B.5.07.	Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op aparte groep	€ 515,00
	Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op een aparte groep. Deze wandcontactdoos wordt inbouw uitgevoerd op ca. 300 mm +vloer. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op tekening. Tevens positie van de bijbehorende schakelaar aangeven op tekening.	
B.5.08.	Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op aparte groep	€ 590,00
	Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel aangesloten op een aparte groep en op een schakelaar. Deze dubbele wandcontactdoos wordt inbouw uitgevoerd op ca. 300 mm +vloer. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op tekening. Tevens positie van de bijbehorende schakelaar aangeven op tekening.	
B.5.10.	Buitenlichtpunt op de gevel op bestaande schakelaar	€ 155,00
	Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op de gevel aangesloten op een bestaande schakelaar in de woning. Het buitenlichtpunt wordt geschakeld samen met het reeds aanwezige buitenlichtpunt. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op tekening.	
B.5.14.	Buitenlichtpunt op de gevel op aparte schakelaar	€ 295,00
	Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op de gevel op een aparte schakelaar in de woning. Het buitenlichtpunt wordt apart geschakeld. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op tekening. Tevens de positie van de bijbehorende schakelaar aangeven op tekening.	



B.5.16.	Buitenlichtpunt voorgevel voorzien van armatuur	€ 275,00
	Het aanbrengen van een standaard verlichtingsarmatuur op het buitenlichtpunt aan de voorgevel. Het merk en type is gelijk aan het standaard buitenlicht. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.10. of B.5.14. Uitvoering en conform Verkoopomschrijving/ Technische Omschrijving.	
B.5.20.	Bedrading t.b.v. elektrisch uitvalscherp	€ 140,00
	Het aanbrengen van een bedrading naar de buitengevel ten behoeve van elektrische zonwering. Het betreft een bedrading vanaf de nabijgelegen centraaldoos naar een plaats boven een kozijn in de buitengevel. De bedrading komt standaard uit links boven het buitenkozijn, vanaf buiten gezien. Het aansluitpunt is niet voorzien van een schakelaar en is geschikt voor draadloos bedienbare zonwering.	
B.5.21.	Bedrading t.b.v. elektrisch scherm	€ 140,00
	Het aanbrengen van bedrading aan de buitengevel ten behoeve van een elektrisch scherm. Het betreft een bedrading vanaf de nabijgelegen centraaldoos naar een plaats in de negge van een kozijn in de buitengevel. De bedrading komt standaard uit in de negge in de linker bovenhoek van het buitenkozijn, vanaf buiten gezien. Het aansluitpunt is niet voorzien van een schakelaar en is geschikt voor draadloos bedienbare zonwering.	
B.5.22.	Bedrade leiding van centraaldoos naar buitengevel t.b.v. zonwering/screen/rolluik	€ 140,00
	Het aanbrengen van een aansluitpunt ten behoeve van draadloos bedienbare elektrische zonwering in de gevel. Het betreft een bedrade leiding vanaf de nabijgelegen centraaldoos naar een plaats naast een kozijn in de buitengevel. Aansluitpunt zit standaard links boven het buitenkozijn, vanaf buiten gezien.	
B.5.23.	Aansluitpunt elektrisch scherm/rolluik (op schakelaar)	€ 140,00
	Het aanbrengen van een aansluitpunt ten behoeve van elektrische screens in de gevel aangesloten op een schakelaar in de woning. Het betreft een bedrade leiding vanaf de nabijgelegen centraaldoos naar een plaats in de negge van een een kozijn in de buitengevel. Het aansluitpunt is aangesloten op een schakelaar en is geschikt voor screens. Aansluitpunt wordt standaard aangebracht in de linker bovenhoek van het kozijn (van buitenaf gezien), in de negge. Bij de oplevering is de elektra in de schakelaar niet aangesloten om elektrocutie gevaar te vermijden. Met het plaatsen van uw screens zal deze door uw installateur aangesloten kunnen worden.	
B.5.30.	Loze leiding (19 mm) vanuit de meterkast naar de gevel	€ 190,00
	Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast naar de gevel. Het betreft een loze leiding met een diameter van 19 mm. De doorvoer van de loze leiding komt direct door de gevel op ca. 300 mm vloer en wordt voorzien van controledraad zonder trekveer.	
B.5.32.	Loze leiding (25 mm) vanuit de meterkast naar de gevel	€ 205,00
	Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast naar de gevel. Het betreft een loze leiding met een diameter van 25 mm. De doorvoer van de loze leiding komt direct onder maaiveld door de gevel en wordt voorzien van controledraad zonder trekveer.	
B.5.40.	Aansluitpunt tuinverlichting 5 m1	€ 310,00
	Het leveren en aanbrengen van 5,0 meter grondkabel. De grondkabel (2x2,5 mm2+aarde) wordt onder het maaiveld opgerold ingegraven in verband met diefstalgevoeligheid, t.p.v. de betreffende gevel, in het verlengde van de meterkast. Het elektrapunt is te bedienen via een schakelaar in de woning. Graag de gewenste positie van kabel en schakelaar opgeven op de tekening. Bij oplevering is de elektra en de schakelaar niet aangesloten om elektrocutie gevaar te vermijden. Met het plaatsen van de tuinverlichting zal deze door uw installateur aangesloten kunnen worden.	
B.5.41.	Aansluitpunt tuinverlichting 5 m1 op aparte groep	€ 515,00
	Het leveren en aanbrengen van 5,0 meter grondkabel op een aparte groep. De grondkabel (2x2,5 mm2+aarde) wordt onder het maaiveld opgerold ingegraven in verband met diefstalgevoeligheid, t.p.v. de betreffende gevel, in het verlengde van de meterkast. Het elektrapunt is te bedienen via een schakelaar in de woning. Graag de gewenste positie van kabel en schakelaar opgeven op de tekening. Bij oplevering is de elektra en de schakelaar niet aangesloten om elektrocutie gevaar te vermijden. Met het plaatsen van de tuinverlichting zal deze door uw installateur aangesloten kunnen worden.	

B.5.42.a	Verlengen aansluitpunt tuinverlichting totale lengte 10 meter	€ 65,00
	Het verlengen van de grondkabel tot 10 meter. Let op: deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.40 of B.5.41	
B.5.42.b	Verlengen aansluitpunt tuinverlichting totale lengte 15 meter	€ 125,00
	Het verlengen van de grondkabel tot 15 meter. Let op: deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.40 of B.5.41	
B.5.42.c	Verlengen aansluitpunt tuinverlichting totale lengte 20 meter	€ 190,00
	Het verlengen van de grondkabel tot 20 meter. Let op: deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.40 of B.5.41	
B.5.70.A	Voorziening autolaadpunt	€ 1.085,00
	1. T.b.v. laadpunt een voorziening d.m.v. een aparte groep in de meterkast, voorzien van een grondkabel naar de berging. Op de berging wordt de grondkabel aangesloten op lasdoos op de berging. <i>Let op! Deze optie is alleen te kiezen voor type A2 en is alleen mogelijk bij bouwnummer 245.</i>	
	Let op: er wordt alleen een voorziening gemaakt. Koper dient in eigen beheer na oplevering door een derde erkende partij een oplaadpunt te laten plaatsen. Voor de voorziening is uitgegaan van een Autolader Easee van maximaal 11kW i.c.m. Load-balancing.	

C. Gevel- & Dakwijzigingen**C.4.01. Aanbrengen 2 extra zonnepanelen**

Offerte

De plaats en het aantal zonnepanelen is indicatief aangegeven op de verkooptekening van uw bouwnummer, maar is afhankelijk van de gekozen opties uit deze koperskeuzelijst. Zodra u deze koperskeuzelijst met uw wensen getekend retourneert, zal individueel bekeken worden hoeveel en waar de zonnepanelen geplaatst zullen worden. Het kan zijn dat bij het kiezen van een uitbouw een extra pv-paneel bijgeplaatst moet worden, of indien u een tuimeldakraam kiest een pv-paneel herplaatst moet worden. Het aantal extra zonnepanelen en of het verplaatsen van zonnepanelen t.o.v. de basis wordt aan u doorberekend. De zonnepanelen worden geplaatst op de schuine dakvlakken van de woning of mogelijk op uw eventueel gekozen uitbouw. De zonnepanelen welke op het schuine dakvlak komen zijn zwart, 'opdak' systeem, in aaneengesloten vlak in 'portrait opstelling' voor zover de beschikbare ruimte op het dak dit toelaat. Het aantal extra zonnepanelen dat mogelijk benodigd is i.v.m. met de gekozen opties uit de eerste koperskeuzelijst volgt uit een naberekening.



F. Sanitair & Tegelwerk

F.5.00. **SANITAIR** € 0,00

Uw woning is standaard uitgerust met sanitair en tegelwerk zoals omschreven in de Technische Omschrijving van uw woningtype. Wij bieden u ook de mogelijkheid om het standaard sanitair en tegelwerk te wijzigen / uit te breiden via onze projectleverancier. Ook is het mogelijk badkamer en of toilet(ten) casco op te laten leveren, al dan niet in combinatie met een extra afgedopte aansluiting voor een ligbad. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Kopersprocedure.

Graag vernemen wij uw keuze:

- ⇒ F.51.01 Standaard sanitair toilet begane grond
- ⇒ F.51.03 Standaard sanitair toilet begane grond
- ⇒ F.51.04 Standaard sanitair badkamer 1e verdieping
- ⇒ F.5.01 Aangepaste opdracht sanitair via projectleverancier

⇒ Voor deze situaties is GEEN garantiebeperking van toepassing

Of:

- ⇒ F.7.01 Casco toilet begane grond
- ⇒ F.7.02 Casco toilet eerste verdieping
- ⇒ F.7.06 Casco badkamer 1e verdieping

⇒ Voor deze situaties is WEL garantiebeperking van toepassing

Let op het is niet mogelijk om wel sanitair af te nemen en geen tegelwerk of geen sanitair en wel tegelwerk.

F.7.10. **Vervallen zandcement dekvloer casco badkamer** € 0,00

Het laten vervallen van de zandcement dekvloer in de casco badkamer. De vloerverwarming in de badkamer komt te vervallen. Ter plaatse van de entreedeur van de badkamer wordt een lus aangebracht. Uw installateur kan na oplevering op de lus zijn vloerverwarmingsleidingen aansluiten passend bij de indeling van uw toekomstige badkamer.

Let op! Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een casco badkamer.

F.7.A. **Afgedopte badaansluiting casco badkamer** € 755,00

Het aanbrengen van een extra afgedopte badaansluiting in de casco badkamer. De positie van de extra aansluiting is gelijk aan de optie extra ligbad in de standaard badkamer. Bestaande uit: - Afvoer uit de vloer voorzien van een speciedeksel; - Koud- en warmwateraanvoeren op de wand, voorzien van een muurplaat met hoekstopkraantjes.

Indien wordt gekozen voor een afgedopte ligbadaansluiting zal ter plaatse van de optionele positie van het ligbad geen vloerverwarming worden aangebracht.

G. Elektra

G.1.01.	Dubbele wandcontactdoos	€ 205,00
	Het aanbrengen van een (extra) dubbele wandcontactdoos, op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. Standaard hoogte +vloer is 300 mm. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.1.02.	Enkele wandcontactdoos	€ 140,00
	Het aanbrengen van een (extra) enkele wandcontactdoos, op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. Standaard hoogte +vloer is 300 mm. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.1.03.	Enkele wandcontactdoos op een aparte groep	€ 325,00
	Het aanbrengen van een (extra) enkele wandcontactdoos op een aparte groep, op een door u gewenste positie. Maximale aansluitwaarde 3,6 kW. Indien u gebruik maakt van onze projectleveranciers zullen zij eventuele extra wandcontactdozen en extra groepen opnemen in de offerte. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. Standaard hoogte +vloer is 300 mm. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.1.04.	Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren	€ 65,00
	De bestaande enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren, hierdoor krijgt u een dubbele wandcontactdoos. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. Standaard hoogte +vloer is 300 mm. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.1.05.	Complete enkele WCD met dubbele USB aansluiting in 1 inbouwdoos	€ 275,00
	Het aanbrengen van een dubbele USB contactdoos, op een door u gewenste positie. De uitgangsstroom van de USB is 3000 mA. Daarmee worden ook mobiele apparaten van de nieuwste generatie snel opgeladen. De uitgangsstroom wordt of volledig aan 1 USB-aansluiting afgegeven of verdeelt zich zo nodig over beide USB-aansluitingen. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.1.10.	Wandlichtpunt op bestaande schakelaar	€ 140,00
	Het aanbrengen van een (extra) wandlichtpunt, gelijkgeschakeld met een reeds bestaande wandlichtpunt, op een door u gewenste positie. Hoogte wandlichtpunt circa 2300 mm boven de afgewerkte vloer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
	(Let op voor up light is hoogte 1800 wenselijk; op zolder is standaard hoogte 2300)	
G.1.11.	Wandlichtpunt op aparte schakelaar	€ 280,00
	Het aanbrengen van een (extra) wandlichtpunt op een aparte schakelaar, op een door u gewenste positie. Hoogte wandlichtpunt circa 2300 mm boven de afgewerkte vloer. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk (op tekening) aan te geven. Graag de gewenste positie van het lichtpunt en de schakelaar, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u gewenste positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.1.15.	Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	€ 90,00
	Het aanbrengen van een (extra) plafondlichtpunt, gelijkgeschakeld met een reeds bestaande plafondlichtpunt, op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	



G.1.16.	Plafondlichtpunt op aparte schakelaar	€ 225,00
Het aanbrengen van een (extra) plafondlichtpunt op een aparte schakelaar, op een door u gewenste positie. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk (op tekening) aan te geven. Graag de gewenste positie van het lichtpunt en de schakelaar, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u gewenste positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.		
G.1.20.	Aansluiting CAI	€ 240,00
Het aanbrengen van een (extra) enkele aansluiting voor de Centrale Antenne Installatie (tv - coax), op een door u gewenste positie. Wij adviseren u, bij meer dan 3 aansluitingen ten behoeve van het centraal antennesysteem, een versterker toe te passen zoals vermeld bij optie Versterker Centraal Antenne. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, schetsmatig aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.		
G.1.25.	Aansluiting Data CAT5	€ 275,00
Het aanbrengen van een enkele data aansluiting type RJ45 - CAT5, op een door u gewenste positie. Er wordt een leiding aangebracht vanaf de meterkast naar een door u gewenste positie, bedraad met een data kabel. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.		
G.1.26.	Wijzigen aansluiting Data CAT6	€ 85,00
Het wijzigen van de standaard en extra gekozen data aansluitingen (RJ45 – CAT5e) in de gehele woning naar CAT6 aansluitingen. De aanpassing dient voor de gehele woning gekozen te worden zodat per woning één type kabel wordt toegepast. De kosten voor deze wijziging is per aansluiting / punt.		
G.1.30.a	Loze leiding (19 mm) vanuit meterkast t/m 1e verdieping	€ 100,00
Het aanbrengen van een (extra) loze leiding (19 mm) vanuit de meterkast naar een door u gewenste positie t/m de eerste verdieping. De loze leiding eindigt in een lege doos in de wand (standaard op 30 cm boven de vloer), die wordt voorzien van een wit klemplaatje. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad zonder trekveer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.		
G.1.30.b	Loze leiding (19 mm) vanuit meterkast hoger dan 1e verd.	€ 155,00
Het aanbrengen van een (extra) loze leiding (19 mm) vanuit de meterkast naar een door u gewenste positie hoger dan de 1e verdieping. De loze leiding eindigt in een lege doos in de wand (standaard op 30 cm boven de vloer), die wordt voorzien van een wit klemplaatje. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad zonder trekveer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.		
G.1.35.	Loze leiding (19 mm) van punt naar punt	€ 105,00
Het aanbrengen van een (extra) loze leiding (19 mm) van een door u opgegeven punt naar een ander door u opgegeven punt in dezelfde ruimte. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad, deze kan niet gebruikt worden als trekveer. De loze leiding eindigt in een lege doos in de wand (standaard op 30 cm boven de vloer), die wordt voorzien van een wit klemplaatje. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.		
G.1.37.	Schakelaar ten behoeve van lichtpunt	€ 140,00
Het aanbrengen van een (extra) schakelaar op een bestaand lichtpunt in uw woning. De bestaande schakelaar wordt uitgevoerd als wisselschakelaar. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven. Graag de gewenste positie van de schakelaar aangeven op tekening eventueel voorzien van maatvoering, evenals het betreffende lichtpunt. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.		

G.1.38.	Serieschakelaar omzetten naar enkelpolige schakelaars 2 enkelpolige schakelaars i.p.v. serieschakelaars. Hiermee worden de schakelaars geschikt gemaakt om deze om te zetten naar dimmers.	€ 95,00
G.1.46.	LEDspot vierkant en kantelbaar (wit) op aparte schakelaar Het aanbrengen van een vierkante, kantelbare LED lichtspot (wit), inclusief spotbox, lichtbron en schakelaar, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Armatuur: PC2, kleur wit, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W.	€ 485,00
G.1.47.	LEDspot vierkant en kantelbaar (wit) op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een vierkante, kantelbare LED lichtspot, inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W. Armatuur: PC2, kleur wit, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W Let op dat per groepje spots een schakelaar dient te worden gekozen. Zie hiervoor optie G.1.37 /G.1.38.	€ 385,00
G.1.48.	LEDspot vierkant en kantelbaar (aluminium) op aparte schakelaar Het aanbrengen van een vierkante, kantelbare LED lichtspot (aluminium), inclusief spotbox, lichtbron en schakelaar, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Armatuur: PC3, kleur geborsteld aluminium, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W.	€ 485,00
G.1.49.	LEDspot vierkant en kantelbaar (aluminium) op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een vierkante, kantelbare LED lichtspot, inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W. Armatuur: PC5, kleur aluminium, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W Let op dat per groepje spots een schakelaar dient te worden gekozen. Zie hiervoor optie G.1.37 /G.1.38.	€ 385,00
G.1.50.	LEDspot vierkant en kantelbaar (zwart) op aparte schakelaar Het aanbrengen van een vierkante, kantelbare LED lichtspot (zwart), inclusief spotbox, lichtbron en schakelaar, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Armatuur: PC1, kleur zwart, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W.	€ 485,00
G.1.51.	LEDspot vierkant en kantelbaar (zwart) op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een vierkante, kantelbare LED lichtspot, inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W. Armatuur: PC1, kleur zwart, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W Let op dat per groepje spots een schakelaar dient te worden gekozen. Zie hiervoor optie G.1.37 /G.1.38.	€ 385,00

G.1.52.	LEDspot rond, draai- en kantelbaar (wit) op aparte schakelaar (PA2)	€ 485,00
	Het aanbrengen van een ronde, draai- en kantelbare LED lichtspot (wit), inclusief spotbox, lichtbron en schakelaar, op een door u gewenste positie. De spot is NIET geschikt voor gebruik in de badkamer. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Armatuur: PA2, kleur wit, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W.	
G.1.53.	LEDspot rond, draai- en kantelbaar (wit) op bestaande schakelaar (PA2)	€ 350,00
	Het aanbrengen van een ronde, 360 graden; draaibare / kantelbare LED lichtspot, inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. LED Extra warm wit, 3-35W Armatuur: PA2, kleur wit, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W. Let op dat per groepje spots een schakelaar dient te worden gekozen. Zie hiervoor optie G.1.37 /G.1.38.	
G.1.54.	LEDspot rond, draai- en kantelbaar (alu.) op apart schakelaar (PA1)	€ 485,00
	Het aanbrengen van een ronde, draai- en kantelbare LED lichtspot (aluminium), inclusief spotbox, lichtbron en schakelaar, op een door u gewenste positie. De spot is NIET geschikt voor gebruik in de badkamer. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Armatuur: Type PA1, kleur aluminium, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W.	
G.1.55.	LEDspot rond, draai- en kantelbaar (alu.) op bestaande schakelaar (PA1)	€ 350,00
	Het aanbrengen van een ronde, 360 graden; draaibare / kantelbare LED lichtspot, inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. LED Extra warm wit, 3-35W Armatuur: PA1, kleur aluminium, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W. Let op dat per groepje spots een schakelaar dient te worden gekozen. Zie hiervoor optie G.1.37 /G.1.38.	
G.1.56.	LEDspot rond, draai- en kantelbaar (zwart) op aparte schakelaar (PA3)	€ 485,00
	Het aanbrengen van een ronde, draai- en kantelbare LED lichtspot (zwart), inclusief spotbox, lichtbron en schakelaar, op een door u gewenste positie. De spot is NIET geschikt voor gebruik in de badkamer. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Armatuur: PA3, kleur zwart, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W.	
G.1.57.	LEDspot rond, draai- en kantelbaar (zwart) op bestaande schakelaar(PA3)	€ 350,00
	Het aanbrengen van een ronde, 360 graden; draaibare / kantelbare LED lichtspot, inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. LED Extra warm wit, 3-35W Armatuur: PA3, kleur zwart, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W. Let op dat per groepje spots een schakelaar dient te worden gekozen. Zie hiervoor optie G.1.37 /G.1.38.	

G.1.80.	Extra aardlekschakelaar (3 fase)	€ 255,00
	Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast. Indien u met het opdragen van koperswijzigingen het aantal groepen in uw woning uitbreidt, kan het nodig zijn in uw meterkast een extra aardlekschakelaar te plaatsen. Per 4 groepen is er een aardlekschakelaar nodig. Uw woning bezit standaard groepen op ... aardlekschakelaars. Onze installateur controleert na het verstrijken van de deadlines het benodigd aantal groepen. Indien het voor uw woning nodig is om een extra aardlekschakelaar aan te brengen zullen wij deze kosten aan u door belasten.	
G.2.02.	Afmonteren loze leiding met aansluiting CAI	€ 150,00
	Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een enkele aansluiting voor CAI (tv - coax). Graag de gewenste loze leiding, welke u afgemonteerd wilt hebben met een enkele aansluiting CAI, aangeven op een tekening.	
G.2.03.	Afmonteren loze leiding met aansluiting Data CAT5	€ 180,00
	Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een enkele aansluiting voor Data type RJ45 - CAT5. Graag de gewenste loze leiding, welke u afgemonteerd wilt hebben met een enkele aansluiting Data (RJ45 - CAT5), aangeven op een tekening.	
G.2.05.	Afmonteren loze leiding met enkele wandcontactdoos op aparte groep	€ 210,00
	Het bedraden en afmonteren van de standaard loze leiding met een enkele wandcontactdoos op een aparte groep. Maximale aansluitwaarde 7,36 kW. Graag de gewenste loze leiding, welke u afgemonteerd wilt hebben met een enkele wandcontactdoos op een aparte groep, aangeven op een tekening.	
G.3.02.	Verplaatsen elektrapunt	€ 60,00
	Het verplaatsen van een bestaand elektrapunt in de wand (wandcontactdoos, schakelaar, kamerthermostaat, aansluiting centrale antenne installatie, aansluiting data of loze leiding) binnen dezelfde ruimte. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.3.07.	Universele tastdimmer in plaats van schakelaar	€ 195,00
	Het vervangen van een bestaande schakelaar door een tastdimmer, geschikt voor (dimbare) LED-lampen. Indien u kiest voor een dimmer, kan de te wijzigen schakelaar niet als serieschakelaar worden uitgevoerd en zal daarom mogelijk meer ruimte innemen op de wand. Graag de gewenste schakelaar, welke u afgemonteerd wilt hebben met een tastdimmer, aangeven op een tekening. LET OP: Wanneer u een schakelaar wenst te wijzigen welke standaard al is toegepast als serieschakelaar, dient deze eerst te worden gesplitst in 2 aparte schakelaars. (optie G.1.38) Daarna kan deze pas worden gewijzigd in een dimmer.	
G.3.08.	Universele draaidimmer in plaats van schakelaar	€ 170,00
	Het vervangen van een bestaande schakelaar door een draaidimmer, geschikt voor (dimbare) LED-lampen. Indien u kiest voor een dimmer, kan de te wijzigen schakelaar niet als serieschakelaar worden uitgevoerd en zal daarom mogelijk meer ruimte innemen op de wand. Graag de gewenste schakelaar, welke u afgemonteerd wilt hebben met een draaidimmer, aangeven op een tekening. LET OP: Wanneer u een schakelaar wenst te wijzigen welke standaard al is toegepast als serieschakelaar, dient deze eerst te worden gesplitst in 2 aparte schakelaars. (optie G.1.38) Daarna kan deze pas worden gewijzigd in een dimmer.	
G.3.10.	Bestaande dubbele WCD naar dubbele WCD met USB aansluiting	€ 130,00
	Het wijzigen van een bestaande dubbele wandcontactdoos naar een enkele wandcontactdoos met dubbele USB contactdoos. De uitgangsstroom van de USB is 3000 mA. Daarmee worden ook mobiele apparaten van de nieuwste generatie snel opgeladen. De uitgangsstroom wordt of volledig aan 1 USB-aansluiting afgegeven of verdeelt zich zo nodig over beide aansluitingen. Graag de gewenste dubbele wandcontactdoos, welke u afgemonteerd wilt hebben met een enkele wandcontactdoos en USB aansluiting, aangeven op een tekening.	

H. Loodgieterswerk en verwarming

H.1.30.	Vergroten tapwaterbuffervat naar 260 L (Alpha Innotec)	€ 9.675,00
	Het vergroten van het voorraadvat ten behoeve van warm tapwater van ca. 178 naar ca. 260 liter. Hiermee wordt de capaciteit van het warm tapwater voor de badkamer en/of de keuken vergroot.	
H.2.03.	Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Lugo	€ 595,00
	Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Lugo. Type Lugo is een elektrische handdoekradiator met vierkante horizontale profielen op vierkante verticale profielen. De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning. Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Lugo Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.	
	Let op dat breedte 600 mm is. Standaard radiator is 500 mm breed. Afhankelijk van de beschikbare ruimte is het mogelijk deze radiator toe te passen.	
H.2.04.	Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Roma	€ 505,00
	Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Roma. Type Roma is een elektrische handdoekradiator met vierkante horizontale profielen tussen vierkante verticale profielen. De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning. Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Roma Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.	
	Let op dat breedte 600 mm is. Standaard radiator is 500 mm breed. Afhankelijk van de beschikbare ruimte is het mogelijk deze radiator toe te passen.	
H.2.05.	Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Florian	€ 515,00
	Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Florian NXT EL. Type Florian NXT EL is een elektrische handdoekradiator met ronde horizontale profielen op ronde verticale profielen. De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning. Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Florian Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.	
	Let op dat breedte 600 mm is. Standaard radiator is 500 mm breed. Afhankelijk van de beschikbare ruimte is het mogelijk deze radiator toe te passen.	
H.2.06.	Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Genua	€ 855,00
	Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Genua. Type Genua is een elektrische handdoekradiator met rechthoekige lamellen op verticale vierkante profielen. De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning. Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Genua Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.	
	Let op dat breedte 600 mm is. Standaard radiator is 500 mm breed. Afhankelijk van de beschikbare ruimte is het mogelijk deze radiator toe te passen.	
H.2.07.	Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Palermo	€ 430,00
	Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Palermo. Type Palermo is een elektrische handdoekradiator met ronde horizontale profielen tussen ronde verticale profielen. De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning. Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Palermo Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.	
	Let op dat breedte 600 mm is. Standaard radiator is 500 mm breed. Afhankelijk van de beschikbare ruimte is het mogelijk deze radiator toe te passen.	

H.2.08.	Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Calor Chrome Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Masterwatt Calor Chrome. Type Calor Chrome is een elektrische handdoekradiator met ronde horizontale profielen op vierkante verticale profielen. De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning. Fabrikant Masterwatt, Type Calor Chrome Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit. Let op dat breedte 600 mm is. Standaard radiator is 500 mm breed. Afhankelijk van de beschikbare ruimte is het mogelijk deze radiator toe te passen.	€ 710,00
H.2.201.	Handdoekradiator uitgevoerd in Wit Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Wit. Let op de standaard radiator is alleen leverbaar in de kleur wit. De opties H.2.201 t/m H.2.216 zijn alleen te kiezen voor een alternatieve designradiator zoals aangeboden in de opties H.2.03 t/m H.2.08.	€ 0,00
H.2.202.	Handdoekradiator uitgevoerd in Wit Structuur Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Wit Structuur. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een optie voor een alternatieve designradiator zoals aangeboden in de opties H.2.03 t/m H.2.08.	€ 220,00
H.2.203.	Handdoekradiator uitgevoerd in Mat Wit Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Mat Wit.	€ 220,00
H.2.204.	Handdoekradiator uitgevoerd in Pergamon Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Pergamon. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een optie voor een alternatieve designradiator zoals aangeboden in de opties H.2.03 t/m H.2.08.	€ 220,00
H.2.205.	Handdoekradiator uitgevoerd in Zandsteen Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Zandsteen. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een optie voor een alternatieve designradiator zoals aangeboden in de opties H.2.03 t/m H.2.08.	€ 220,00
H.2.206.	Handdoekradiator uitgevoerd in Zilver Metalic Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Zilver Metalic. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een optie voor een alternatieve designradiator zoals aangeboden in de opties H.2.03 t/m H.2.08.	€ 220,00
H.2.207.	Handdoekradiator uitgevoerd in Pearl Grey Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Pearl Grey. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een optie voor een alternatieve designradiator zoals aangeboden in de opties H.2.03 t/m H.2.08.	€ 220,00
H.2.209.	Handdoekradiator uitgevoerd in Donkergrijs Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Donkergrijs. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een optie voor een alternatieve designradiator zoals aangeboden in de opties H.2.03 t/m H.2.08.	€ 220,00
H.2.210.	Handdoekradiator uitgevoerd in Donkergrijs Structuur Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Donkergrijs Structuur. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een optie voor een alternatieve designradiator zoals aangeboden in de opties H.2.03 t/m H.2.08.	€ 220,00

H.2.211.	Handdoekradiator uitgevoerd in Antraciet Metallic Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Antraciet Metallic. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een optie voor een alternatieve designradiator zoals aangeboden in de opties H.2.03 t/m H.2.08.	€ 220,00
H.2.212.	Handdoekradiator uitgevoerd in Black Graphite Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Black Graphite. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een optie voor een alternatieve designradiator zoals aangeboden in de opties H.2.03 t/m H.2.08.	€ 220,00
H.2.213.	Handdoekradiator uitgevoerd in Zwart Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Zwart Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een optie voor een alternatieve designradiator zoals aangeboden in de opties H.2.03 t/m H.2.08.	€ 220,00
H.2.214.	Handdoekradiator uitgevoerd in Mat Zwart Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Mat Zwart Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een optie voor een alternatieve designradiator zoals aangeboden in de opties H.2.03 t/m H.2.08.	€ 220,00
H.2.215.	Handdoekradiator uitgevoerd in Antraciet Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Antraciet Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een optie voor een alternatieve designradiator zoals aangeboden in de opties H.2.03 t/m H.2.08.	€ 220,00
H.2.216.	Handdoekradiator uitgevoerd in Aluminium Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Aluminium Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een optie voor een alternatieve designradiator zoals aangeboden in de opties H.2.03 t/m H.2.08.	€ 220,00

I. Trappen

I.01.XX.	Uitvoering trap(pen) volgens opgave projectleverancier	€ 0,00
----------	---	--------

Het uitvoeren van trappen, hekwerken en leuningens volgens opgave leverancier. Via de webtool Trapselect van VIOS is opdracht gegeven voor het wijzigen van bovengenoemde onderdelen. Projectleverancier:
Opdrachtnummer: Datum:

J. Binnen deuren

J.1.01. **Vervallen bovenlicht** € 135,00

Het laten vervallen van het bovenlicht van een binnendeurkozijn, waardoor de wand boven het deurkozijn doorloopt. De binnendeurkozijnen wijzigen van verdiepingshoog naar de hoogte van de deur. Deze optie is niet mogelijk in een dragende wand. Indien u het bovenlicht in het binnendeurkozijn van de meterkast laat vervallen, wordt een ventilatievoorziening in de wand boven de deur geplaatst. Graag de betreffende binnendeurkozijn(en) aangeven op tekening. Met het opdragen van deze wijziging wordt overeengekomen dat Adriaan van Erk Bouw wordt gevrijwaard van aansprakelijkheid ten aanzien van het ontstaan van mogelijke krimpscheuren als gevolg van het dichtzetten van de bovenlichten.

J. Binnen deuren

J.2.11.XX	Binnendeurenpakket Picasso	Offerte
Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar binnendeurenpakket Picasso. Het Picasso deuropakket bestaat uit een glasdeur tussen de hal en de woonkamer en bijpassende dichte deuren voor de gehele woning. Aanvullend kunt u kiezen uit luxe deurbeslag, type Leona of Tavira / Satijnglas of Rookglas / glaslatten zwart of wit / scharnieren of paumelles in het zwart / stalen kozijnen zwart poedercoat. Lees voor meer informatie de brochure Keuzepakket binnendeuren.		
J.3.01.XX	Opdracht projectleverancier deuren	€ 0,00
Het aanpassen van de binnendeuren op basis van bijgevoegde getekende opdracht van onze projectleverancier Verdouw Bouwproducten Met kenmerk: Datum:		

K. Binnen Afwerking

K.1.02.	Vensterbanken Marmercomposiet Grigio hele woning	€ 295,00
	Het wijzigen van de standaard vensterbanken in de gehele woning naar marmercomposiet Grigio MI gezoet (grijs) volgens monster zoals te zien in Hand-out Vensterbanken.	
	Het betreft de gehele woning met uitzondering van vensterbanken die standaard zijn uitgevoerd in multiplex. Deze wijzigen niet en blijven multiplex.	
K.1.03.	Vensterbanken Hardsteen MI gezoet hele woning	€ 295,00
	Het wijzigen van de standaard vensterbanken in de gehele woning naar Hardsteen MI gezoet (zwart) volgens monster zoals te zien in Hand-out Vensterbanken.	
	Het betreft de gehele woning met uitzondering van vensterbanken die standaard zijn uitgevoerd in multiplex. Deze wijzigen niet en blijven multiplex.	