

Weespersluis

Lanenrijk 2B3 fase 1 (D)



Koperskeuzelijst Weespersluis Fase 2B3-1 Type D



A. Aan- en uitbouwen

A.01.D	Uitbouw begane grond achterzijde 1.2 m1 (type D) Het aanbrengen van een uitbouw over de gehele breedte van de woonkamer, op de begane grond. Hierbij wordt de woning aan de achterzijde van uw woning uitgebreid met een diepte van 1.20 m1. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar. <i>Let op! Deze optie is niet mogelijk bij type: D3 en D9</i>	€ 19.350,00
A.01.D3	Uitbouw begane grond achterzijde 1.2 m1 (type D3) Het aanbrengen van een uitbouw over breedte van de woonkamer (ca 6.25 m inwendige maat) op de begane grond. Hierbij wordt de woning aan de achterzijde van uw woning uitgebreid met een diepte van 1.20 m1. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar. <i>Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij type: D3</i>	€ 35.400,00
A.02.D	Uitbouw begane grond achterzijde 1.8 m1 (type D) Het aanbrengen van een uitbouw over de gehele breedte van de woonkamer, op de begane grond. Hierbij wordt de woning aan de achterzijde van uw woning uitgebreid met een diepte van 1.80 m1. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar. <i>Let op! Deze optie is niet mogelijk bij type: D3 en D9</i>	€ 24.875,00
A.02.D3	Uitbouw begane grond achterzijde 1.8 m1 (type D3) Het aanbrengen van een uitbouw over breedte van de woonkamer (ca 6.25 m inwendige maat) op de begane grond. Hierbij wordt de woning aan de achterzijde van uw woning uitgebreid met een diepte van 1.80 m1. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar. <i>Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij type: D3</i>	€ 40.750,00
A.02.D9	Uitbouw begane grond achterzijde 1.8 m1 (type D9) Het aanbrengen van een uitbouw over de hoofdbeuk van de woonkamer op de begane grond. Hierbij wordt de woning aan de achterzijde van uw woning uitgebreid met een diepte van 1.20 m1. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar. Om deze optie te kunnen realiseren is het nodig een staalconstructie toe te passen zoals aangegeven op tekening. <i>Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij type: D9</i>	€ 34.450,00
A.07.D3	Afgesloten bijkeuken achterzijde inclusief uitbouw 1.8 m Het aanbrengen van een uitbouw over de gehele breedte t.p.v. de woonkamer, op de begane grond. Hierbij wordt de achterzijde van uw woning uitgebreid met een diepte van 1.8 m1. Hierbij wordt een afgesloten bijkeuken gemaakt. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar. <i>Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij type: D3</i>	€ 57.300,00

C. Gevel- & Dakwijzigingen

C.0.03.	Platdakraam in plafond uitbouw	€ 3.445,00
	Het plaatsen van een vast platdakraam in het plafond van de uitbouw met afmetingen van ongeveer 600x800 mm. Het betreft een vast raam met energiebesparend glas. Het dakraam is niet te openen en alleen mogelijk in combinatie met een uitbouw van 1,8 meter. Het platdakraam zal in het midden van de uitbouw worden geplaatst.	
C.0.04.	Plat dakramen (2 stuks) in plafond uitbouw	€ 6.890,00
	Het plaatsen van een 2 stuks vast platdakramen (lichtkoepel in het plafond van de uitbouw met afmetingen van ongeveer 600x800 mm. Het betreft vaste ramen met energiebesparend glas. De dakramen zijn niet te openen en alleen mogelijk in combinatie met een uitbouw van 1,8 meter. Bij 2 platdakramen worden deze verdeeld over de breedte. Exacte positie(s) wordt bepaald door de constructeur. <i>Let op dat deze optie niet mogelijk is indien gekozen wordt voor de optie "Afgesloten bijkeuken achterzijde inclusief uitbouw 1.80 m".</i>	
C.1.01.D	Schuifpui in plaats van dubbele openslaande deuren woonkamer	€ 3.975,00
	Het aanbrengen van een hardhouten hefschuifpui met glasopening in de woonkamer in plaats van de standaard dubbele openslaande deuren. De schuifpui is voorzien van dubbel glas overeenkomstig de standaard kozijnen en wordt uitgevoerd met een tweezijdig benaderbaar cilinderslot en een bedieningsgreep aan binnen- en buitenzijde. Uitvoering en schuifrichting zoals aangegeven op de bijbehorende optietekeningen. Let op dat standaard het schuivende deel zich aan de trapzijde bevindt. <i>Let op! Deze optie is niet mogelijk bij woningtype D3 en D9.</i>	
C.1.04.	Verbreed kozijn met dubbele deuren en twee zijlichten achtergevel	€ 4.575,00
	Het bestaande kozijn op de begane grond aan de achtergevel vervangen door een kozijn voorzien van naar buiten openslaande dubbele deuren. De loopdeur wordt voorzien van een dubbele cilinder. Uitvoering en loopdeur zoals aangegeven op de bijbehorende optietekeningen. <i>Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij woningtype D5 en D8.</i>	
C.1.05.	Verbreed kozijn met dubbele deuren en twee zijlichten achtergevel	€ 4.475,00
	Het bestaande kozijn op de begane grond aan de achtergevel vervangen door een kozijn voorzien van naar buiten openslaande dubbele deuren. De loopdeur wordt voorzien van een dubbele cilinder. Uitvoering en loopdeur zoals aangegeven op de bijbehorende optietekeningen. <i>Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij woningtype D1 en D4.</i> <i>Let op! Deze optie is bij woningtype D4 alleen mogelijk in combinatie met een uitbouw van 1.20 of 1.80 m.</i>	
C.1.07.	Wijzigen kozijn achtergevel; vervallen borstwering	€ 825,00
	Het bestaande kozijn op de begane grond aan de achtergevel wijzigen in een kozijn zonder borstwering. Uitvoering zoals aangegeven op de bijbehorende optietekeningen. <i>Let op! Deze optie is niet mogelijk bij woningtype D5 en D8.</i>	
C.1.20	Wijzigen loopdeur bij dubbele deuren	€ 130,00
	Het omdraaien van de loopdeur van de (standaard) openslaande deuren.	
C.1.40.D	Letselveilig glas begane grond	€ 217,00
	Het vervangen van de standaard beglazing door letselveilig glas (tweezijdig). Ter voorkoming van ernstig letsel en/of ernstige interieurschade bij ruitbreuk. Het betreft het wijzigen van de beglazing van het buitenkozijn in de achtergevel op de begane grond waarbij het glas zich lager of gedeeltelijk lager bevindt dan 850 mm. Deze optie dient om een indicatie te geven van kosten. Indien voor wijzigingen in de gevel wordt gekozen, dan heeft dit invloed op de prijs voor het wijzigen van de beglazing. Indien gewenst, kan op verzoek een individuele prijsopgave worden gemaakt.	

C.2.011.D	Dakkapel achtergevel brede versie 3 delen Het aanbrengen van een dakkapel brede versie 3 delen op het dakvlak aan de achtergevel van de woning. Breedte dakkapel ca. 2870 mm (binnenmaat) en positie zoals aangegeven op de optie verkooptekening van uw woning. Hierbij komt het standaard dakraam te vervallen. <i>Let op! Deze optie is niet mogelijk bij woningtype D5, D8 en D4.</i> <i>Let op! Combineren van PV panelen en dakramen en of dakkapellen is niet altijd mogelijk.</i>	€ 14.100,00
C.2.012.D	Dakkapel achtergevel smalle versie 2 delen Het aanbrengen van een dakkapel brede versie 2 delen op het dakvlak aan de achtergevel van de woning. Breedte dakkapel ca. 1820 mm (binnenmaat) en positie zoals aangegeven op de optie verkooptekening van uw woning. Hierbij komt het standaard dakraam te vervallen. <i>Let op! Deze optie is niet mogelijk bij woningtype D4, D5 en D8.</i> <i>Let op! Combineren van PV panelen en dakramen en of dakkapellen is niet altijd mogelijk.</i>	€ 13.300,00
C.2.021.D	Dakkapel voorgevel Het aanbrengen van een dakkapel op het dakvlak aan de voorgevel van de woning. Breedte ca 1150 mm (inwendig) en positie zoals aangegeven op de optie verkooptekening van uw woning. <i>Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij woningtype D9.</i> <i>Let op! Combineren van PV panelen en dakramen en of dakkapellen is niet altijd mogelijk.</i>	€ 13.300,00
C.2.21.D	Tuimeldakraam technische ruimte achter (780 x1180) In het dakvlak aan de achtergevel wordt een tuimeldakraam van ca. 0,78 x 1,18 m aangebracht in de technische ruimte. De exacte positie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de gegeven maatvoering kan daardoor afwijken. Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning. <i>Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij woningtype D1.</i> <i>Let op! Combineren van PV panelen en dakramen en of dakkapellen is niet altijd mogelijk.</i>	€ 1.725,00
C.2.30.D	Tuimeldakraam voorgevel In het dakvlak aan de voorgevel wordt een tuimeldakraam van ca. 1,14 x 1,18 m aangebracht in de zolder ruimte. De exacte positie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de gegeven maatvoering kan daardoor afwijken. Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning. <i>Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij woningtype D9.</i> <i>Let op! Combineren van PV panelen en dakramen en of dakkapellen is niet altijd mogelijk.</i>	€ 1.825,00
C.2.31.D	Tuimeldakraam technische ruimte voor (780 x 1180) In het dakvlak aan de voorgevel wordt een tuimeldakraam van ca. 0,78 x 1,18 m aangebracht in de technische ruimte. De exacte positie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de gegeven maatvoering kan daardoor afwijken. Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning. <i>Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij woningtype D3 en D9.</i> <i>Let op! Combineren van PV panelen en dakramen en of dakkapellen is niet altijd mogelijk.</i>	€ 1.725,00

D. Indelingen

D.2.17.D	Indelingsvariant eerste verdieping; vergroten badkamer Het vergroten van de badkamer ten koste van slaapkamer 3. Voor uitvoering en positie zie optie verkooptekening. Inclusief aanpassen van de installaties zoals aangegeven op tekening. <i>Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij woningtype D3 en D9.</i>	€ 2.880,00
D.2.18.D	Indelingsvariant eerste verdieping; separaat toilet Het maken van een separaat toilet. Het toilet in de badkamer komt hiermee te vervallen. Voor uitvoering en positie zie optie verkooptekening. Inclusief aanpassen van de installaties zoals aangegeven op tekening. <i>Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij woningtype D3 en D9.</i>	€ 6.560,00
D.2.19.D	Indelingsvariant eerste verdieping; samenvoegen slaapkamers Het samenvoegen slaapkamer 2 en 3, hierbij blijft deur van slaapkamer 3 behouden, deze wordt gespiegeld uitgevoerd.. Voor uitvoering en positie zie optie verkooptekening. Inclusief aanpassen van de installaties zoals aangegeven op tekening. <i>Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij woningtype D1, D4, D5 en D8.</i>	€ 325,00
D.3.17.D5	Indelingsvariant tweede verdieping Extra afgesloten ruimte 2e verdieping inclusief upgrade vloerverwarming. In de extra ruimte wordt een extra thermostaat aangebracht. Tevens wordt een inblaaspunt voor ventilatie aangebracht. Hierdoor ontstaat 1 slaapkamer en 1 afgesloten zolderruimte. Voor uitvoering en positie zie optie verkooptekening. Inclusief aanpassen van de installaties zoals aangegeven op tekening. <i>Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij woningtype D5.</i>	€ 4.650,00
D.3.17.D8	Indelingsvariant tweede verdieping Extra afgesloten ruimte 2e verdieping inclusief upgrade vloerverwarming. In de extra ruimte wordt een extra thermostaat aangebracht. Tevens wordt een inblaaspunt voor ventilatie aangebracht. Hierdoor ontstaat 1 slaapkamer en 1 afgesloten zolderruimte. Voor uitvoering en positie zie optie verkooptekening. Inclusief aanpassen van de installaties zoals aangegeven op tekening. <i>Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij woningtype D8.</i>	€ 4.075,00
D.3.18.D4	Indelingsvariant tweede verdieping Extra afgesloten ruimte 2e verdieping inclusief upgrade vloerverwarming. In de extra ruimte wordt een extra thermostaat aangebracht. Tevens wordt een inblaaspunt voor ventilatie aangebracht. Hierdoor ontstaat 1 slaapkamer en 1 afgesloten zolderruimte. Voor uitvoering en positie zie optie verkooptekening. Inclusief aanpassen van de installaties zoals aangegeven op tekening. <i>Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij woningtype D4.</i>	€ 4.155,00
D.3.19.D1	Indelingsvariant tweede verdieping Extra afgesloten ruimte 2e verdieping inclusief upgrade vloerverwarming. In de extra ruimte wordt een extra thermostaat aangebracht. Tevens wordt een inblaaspunt voor ventilatie aangebracht. Hierdoor ontstaat 1 slaapkamer en 1 afgesloten zolderruimte. Voor uitvoering en positie zie optie verkooptekening. Inclusief aanpassen van de installaties zoals aangegeven op tekening. <i>Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij woningtype D1.</i>	€ 3.700,00

D.3.30.D	Indelingsvariant tweede verdieping; vergroten technische ruimte ivm buffervat	€ 1.620,00
----------	--	------------

Het vergroten van de technische ruimte ivm de keuze voor het vergrote buffervat van de warmtepomp.
Voor uitvoering en positie zie optie verkooptekening. Inclusief aanpassen van de installaties zoals
aangegeven op tekening.

Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij woningtype D3, D5, D8 en D9.

H. Loodgieterswerk en verwarming**H.1.30.c Vergroten tapwaterbuffervat naar ca 260 L**

N.t.b.

Het vergroten van het voorraadvat ten behoeve van warm tapwater van ca. 178 naar ca. 260 liter. Hiermee wordt de capaciteit van het warm tapwater voor de badkamer en/of de keuken vergroot. *Ten gevolge van grote onzekerheden in beschikbaarheid van leveringen is het nu niet mogelijk om het exacte type buffervat te bepalen. Derhalve dient u de positie op tekening alsmede de afmeting als indicatief te beschouwen. Ook is het op dit moment nog niet mogelijk aan te geven wat de keuze voor het buffervat voor gevolgen heeft in de BENG-score.*

De prijs omschreven bij deze optie is een richtprijs. Bij de keuze voor deze optie geeft u geïnteresseerd te zijn in een buffervat.

Ten tijde van de uitwerking van uw kopersopties wordt het definitieve buffervat bepaald en ingetekend.

Ook zal dan de BENG berekening uitgevoerd worden en eventuele maatregelen (bijv. extra pv panelen) aan u geoffereerd worden.

Uw keuze voor een buffervat wordt pas in deze fase definitief gemaakt.

Richtprijs: € 12.450,-

B. Buiten

B.4.05.	Buitenkraan achtergevel	€ 620,00
	Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel van uw woning. De kraan is voorzien van een afneembare sleutel en is aftapbaar in de meterkast. De buitenkraan wordt geplaatst in het verlengde van de meterkast, of zo dicht mogelijk bij de meterkast.	
B.4.06.	Buitenkraan voorgevel	€ 520,00
	Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de voorgevel van uw woning. De kraan is voorzien van een afneembare sleutel en is aftapbaar in de meterkast. De buitenkraan wordt geplaatst in het verlengde van de meterkast, of zo dicht mogelijk bij de meterkast.	
B.4.07.	Buitenkraan zijgevel	€ 520,00
	Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de zijgevel van uw woning. De kraan is voorzien van een afneembare sleutel en is aftapbaar in de meterkast. De buitenkraan wordt geplaatst in het verlengde van de meterkast, of zo dicht mogelijk bij de meterkast.	
B.5.01.	Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos	€ 340,00
	Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel aangesloten op schakelaar. Deze wandcontactdoos wordt inbouw uitgevoerd op ca. 300 mm +vloer. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op tekening. Tevens positie van de bijbehorende schakelaar aangeven op tekening.	
B.5.02.	Dubbel uitvoeren spatwaterdichte wandcontactdoos	€ 70,00
	De standaard aanwezige enkele spatwaterdichte wandcontactdoos uitvoeren als dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos.	
B.5.04.	Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos	€ 405,00
	Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel aangesloten op schakelaar. Deze dubbele wandcontactdoos wordt inbouw uitgevoerd op ca. 300 mm +vloer. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op tekening. Tevens positie van de bijbehorende schakelaar aangeven op tekening.	
B.5.07.	Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op aparte groep	€ 515,00
	Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op een aparte groep. Deze wandcontactdoos wordt inbouw uitgevoerd op ca. 300 mm +vloer. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op tekening. Tevens positie van de bijbehorende schakelaar aangeven op tekening.	
B.5.10.	Buitenlichtpunt op de gevel op bestaande schakelaar	€ 155,00
	Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op de gevel aangesloten op een bestaande schakelaar in de woning. Het buitenlichtpunt wordt geschakeld samen met het reeds aanwezige buitenlichtpunt. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op tekening.	
B.5.14.	Buitenlichtpunt op de gevel op aparte schakelaar	€ 295,00
	Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op de gevel op een aparte schakelaar in de woning. Het buitenlichtpunt wordt apart geschakeld. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op tekening. Tevens de positie van de bijbehorende schakelaar aangeven op tekening.	
B.5.20.	Bedrading t.b.v. elektrisch uitvalscher	€ 140,00
	Het aanbrengen van een bedrading naar de buitengevel ten behoeve van elektrische zonwering. Het betreft een bedrading vanaf de nabijgelegen centraaldoos naar een plaats boven een kozijn in de buitengevel. De bedrading komt standaard uit links boven het buitenkozijn, vanaf buiten gezien. Het aansluitpunt is niet voorzien van een schakelaar en is geschikt voor draadloos bedienbare zonwering.	

B.5.21.	Bedrading t.b.v. elektrisch screen Het aanbrengen van bedrading aan de buitengevel ten behoeve van een elektrisch screen. Het betreft een bedrading vanaf de nabijgelegen centraaldoos naar een plaats in de negge van een kozijn in de buitengevel. De bedrading komt standaard uit in de negge in de linker bovenhoek van het buitenkozijn, vanaf buiten gezien. Het aansluitpunt is niet voorzien van een schakelaar en is geschikt voor draadloos bedienbare zonwering.	€ 140,00
B.5.40.	Aansluitpunt tuinverlichting 5 m1 Het leveren en aanbrengen van 5,0 meter grondkabel. De grondkabel (2x2,5 mm2+aarde) wordt onder het maaiveld opgerold ingegraven in verband met diefstalgevoeligheid, t.p.v. de betreffende gevel, in het verlengde van de meterkast. Het elektrapunt is te bedienen via een schakelaar in de woning. Graag de gewenste positie van kabel en schakelaar opgeven op de tekening. Bij oplevering is de elektra en de schakelaar niet aangesloten om elektrocutie gevaar te vermijden. Met het plaatsen van de tuinverlichting zal deze door uw installateur aangesloten kunnen worden.	€ 310,00
B.5.42.a	Verlengen aansluitpunt tuinverlichting totale lengte 10 meter Het verlengen van de grondkabel tot 10 meter. Let op: deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.40 of B.5.41	€ 65,00
B.5.42.b	Verlengen aansluitpunt tuinverlichting totale lengte 15 meter Het verlengen van de grondkabel tot 15 meter. Let op: deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.40 of B.5.41	€ 125,00
B.5.42.c	Verlengen aansluitpunt tuinverlichting totale lengte 20 meter Het verlengen van de grondkabel tot 20 meter. Let op: deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.40 of B.5.41	€ 190,00

C. Gevel- & Dakwijzigingen**C.4.01. Aanbrengen (extra) zonnepanelen**

N.t.b.

Het aanbrengen van extra zonnepanelen.

De mogelijke posities en aantallen zijn indicatief aangegeven op de verkooptekening van uw bouwnummer en kunnen per bouwnummer verschillen.

Let op dat de zonnepanelen vaak niet in combinatie kunnen worden gekozen met dakkapel(len) en of dakra(a)m(en).

Zodra u de koperskeuzelijst voor fundering heeft ingediend, zal individueel bekeken worden hoeveel en waar de zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Dat is ook het moment dat de herberekening voor de BENG wordt gemaakt. Het is mogelijk dat vanuit deze herberekening het noodzakelijk is om extra zonnepanelen te plaatsen. De kosten voor deze verplichte zonnepanelen worden in dat geval aan u doorberekend.

De zonnepanelen worden geplaatst op de schuine dakvlakken van de woning volgens een 'opdak' systeem, in aaneengesloten vlak in 'portrait opstelling' voor zover de beschikbare ruimte op het dak dit toelaat.

Na sluitingsdatum afbouw zullen op verzoek individuele offertes worden gemaakt voor het leveren en aanbrengen van extra zonnepanelen.

F. Sanitair & Tegelwerk

F.7.A.D **Afgedopte badaansluiting casco badkamer** € 260,00

Het aanbrengen van een extra afgedopte badaansluiting in de casco badkamer. De positie van de extra aansluiting is op tekening aangegeven, alternatieve posities zijn niet mogelijk. De aansluiting bestaat uit: - Afvoer uit de vloer voorzien van een speciedeksel; - Koud- en warmwateraanvoeren op de wand, voorzien van een muurplaat met hoekstopkraantjes.

Indien wordt gekozen voor een afgedopte ligbadaansluiting zal ter plaatse van de optionele positie van het ligbad geen vloerverwarming worden aangebracht.

Let op! Deze optie is bij woningtype D3 en D9 alleen mogelijk i.c.m. een vergrote badkamer.

G. Elektra

G.1.01.	Dubbele wandcontactdoos	€ 205,00
	Het aanbrengen van een (extra) dubbele wandcontactdoos, op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. Standaard hoogte +vloer is 300 mm. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.1.02.	Enkele wandcontactdoos	€ 140,00
	Het aanbrengen van een (extra) enkele wandcontactdoos, op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. Standaard hoogte +vloer is 300 mm. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.1.03.	Enkele wandcontactdoos op een aparte groep	€ 325,00
	Het aanbrengen van een (extra) enkele wandcontactdoos op een aparte groep, op een door u gewenste positie. Maximale aansluitwaarde 3,6 kW. Indien u gebruik maakt van onze projectleveranciers zullen zij eventuele extra wandcontactdozen en extra groepen opnemen in de offerte. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. Standaard hoogte +vloer is 300 mm. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.1.04.	Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren	€ 65,00
	De bestaande enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren, hierdoor krijgt u een dubbele wandcontactdoos. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. Standaard hoogte +vloer is 300 mm. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.1.05.	Complete enkele WCD met dubbele USB aansluiting in 1 inbouwdoos	€ 275,00
	Het aanbrengen van een dubbele USB contactdoos, op een door u gewenste positie. De uitgangsstroom van de USB is 3000 mA. Daarmee worden ook mobiele apparaten van de nieuwste generatie snel opgeladen. De uitgangsstroom wordt of volledig aan één USB-aansluiting afgegeven of verdeelt zich zo nodig over beide USB-aansluitingen. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.1.10.	Wandlichtpunt op bestaande schakelaar	€ 140,00
	Het aanbrengen van een (extra) wandlichtpunt, gelijkgeschakeld met een reeds bestaande wandlichtpunt, op een door u gewenste positie. Hoogte wandlichtpunt circa 2300 mm boven de afgewerkte vloer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.1.11.	Wandlichtpunt op aparte schakelaar	€ 280,00
	Het aanbrengen van een (extra) wandlichtpunt op een aparte schakelaar, op een door u gewenste positie. Hoogte wandlichtpunt circa 2300 mm boven de afgewerkte vloer. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk (op tekening) aan te geven. Graag de gewenste positie van het lichtpunt en de schakelaar, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u gewenste positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.1.15.	Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	€ 90,00
	Het aanbrengen van een (extra) plafondlichtpunt, gelijkgeschakeld met een reeds bestaande plafondlichtpunt, op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	

G.1.16.	Plafondlichtpunt op aparte schakelaar	€ 225,00
	Het aanbrengen van een (extra) plafondlichtpunt op een aparte schakelaar, op een door u gewenste positie. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk (op tekening) aan te geven. Graag de gewenste positie van het lichtpunt en de schakelaar, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u gewenste positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.1.20.	Aansluiting CAI	€ 240,00
	Het aanbrengen van een (extra) enkele aansluiting voor de Centrale Antenne Installatie (tv - coax), op een door u gewenste positie. Wij adviseren u, bij meer dan 3 aansluitingen ten behoeve van het centraal antennesysteem, een versterker toe te passen zoals vermeld bij optie Versterker Centraal Antenne. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, schetsmatig aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.1.25.	Aansluiting Data CAT5	€ 275,00
	Het aanbrengen van een enkele data aansluiting type RJ45 - CAT5, op een door u gewenste positie. Er wordt een leiding aangebracht vanaf de meterkast naar een door u gewenste positie, bedraad met een data kabel. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.1.26.	Wijzigen aansluiting Data CAT6	€ 85,00
	Het wijzigen van de standaard en extra gekozen data aansluitingen (RJ45 CAT5e) in de gehele woning naar CAT6 aansluitingen. De aanpassing dient voor de gehele woning gekozen te worden zodat per woning één type kabel wordt toegepast. De kosten voor deze wijziging is per aansluiting / punt.	
G.1.30.a	Loze leiding (19 mm) vanuit meterkast t/m 1e verdieping	€ 100,00
	Het aanbrengen van een (extra) loze leiding (19 mm) vanuit de meterkast naar een door u gewenste positie t/m de eerste verdieping. De loze leiding eindigt in een lege doos in de wand (standaard op 30 cm boven de vloer), die wordt voorzien van een wit klemplaatje. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad zonder trekveer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.1.30.b	Loze leiding (19 mm) vanuit meterkast hoger dan 1e verd.	€ 155,00
	Het aanbrengen van een (extra) loze leiding (19 mm) vanuit de meterkast naar een door u gewenste positie hoger dan de 1e verdieping. De loze leiding eindigt in een lege doos in de wand (standaard op 30 cm boven de vloer), die wordt voorzien van een wit klemplaatje. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad zonder trekveer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.1.35.	Loze leiding (19 mm) van punt naar punt	€ 105,00
	Het aanbrengen van een (extra) loze leiding (19 mm) van een door u opgegeven punt naar een ander door u opgegeven punt in dezelfde ruimte. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad, deze kan niet gebruikt worden als trekveer. De loze leiding eindigt in een lege doos in de wand (standaard op 30 cm boven de vloer), die wordt voorzien van een wit klemplaatje. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	
G.1.38.	Serieschakelaar omzetten naar enkelpolige schakelaars	€ 95,00
	2 enkelpolige schakelaars i.p.v. serieschakelaars. Hiermee worden de schakelaars geschikt gemaakt om deze om te zetten naar dimmers.	

G.1.46.	LEDspot vierkant en kantelbaar (wit) op aparte schakelaar Het aanbrengen van een vierkante, kantelbare LED lichtspot (wit), inclusief spotbox, lichtbron en schakelaar, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Armatuur: PC2, kleur wit, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W.	€ 485,00
G.1.47.	LEDspot vierkant en kantelbaar (wit) op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een vierkante, kantelbare LED lichtspot, inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W. Armatuur: PC2, kleur wit, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W Let op dat per groepje spots een schakelaar dient te worden gekozen. Zie hiervoor optie G.1.37 /G.1.38.	€ 385,00
G.1.48.	LEDspot vierkant en kantelbaar (aluminium) op aparte schakelaar Het aanbrengen van een vierkante, kantelbare LED lichtspot (aluminium), inclusief spotbox, lichtbron en schakelaar, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Armatuur: PC3, kleur geborsteld aluminium, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W.	€ 485,00
G.1.49.	LEDspot vierkant en kantelbaar (aluminium) op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een vierkante, kantelbare LED lichtspot, inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W. Armatuur: PC5, kleur aluminium, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W Let op dat per groepje spots een schakelaar dient te worden gekozen. Zie hiervoor optie G.1.37 /G.1.38.	€ 385,00
G.1.50.	LEDspot vierkant en kantelbaar (zwart) op aparte schakelaar Het aanbrengen van een vierkante, kantelbare LED lichtspot (zwart), inclusief spotbox, lichtbron en schakelaar, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Armatuur: PC1, kleur zwart, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W.	€ 485,00
G.1.51.	LEDspot vierkant en kantelbaar (zwart) op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een vierkante, kantelbare LED lichtspot, inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W. Armatuur: PC1, kleur zwart, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W Let op dat per groepje spots een schakelaar dient te worden gekozen. Zie hiervoor optie G.1.37 /G.1.38.	€ 385,00

G.1.52.	LEDspot rond, draai- en kantelbaar (wit) op aparte schakelaar (PA2)	€ 485,00
	Het aanbrengen van een ronde, draai- en kantelbare LED lichtspot (wit), inclusief spotbox, lichtbron en schakelaar, op een door u gewenste positie. De spot is NIET geschikt voor gebruik in de badkamer. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Armatuur: PA2, kleur wit, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W.	
G.1.53.	LEDspot rond, draai- en kantelbaar (wit) op bestaande schakelaar (PA2)	€ 350,00
	Het aanbrengen van een ronde, 360 graden; draaibare / kantelbare LED lichtspot, inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. LED Extra warm wit, 3-35W Armatuur: PA2, kleur wit, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W. Let op dat per groepje spots een schakelaar dient te worden gekozen. Zie hiervoor optie G.1.37 /G.1.38.	
G.1.54.	LEDspot rond, draai- en kantelbaar (alu.) op apart schakelaar (PA1)	€ 485,00
	Het aanbrengen van een ronde, draai- en kantelbare LED lichtspot (aluminium), inclusief spotbox, lichtbron en schakelaar, op een door u gewenste positie. De spot is NIET geschikt voor gebruik in de badkamer. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Armatuur: Type PA1, kleur aluminium, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W.	
G.1.55.	LEDspot rond, draai- en kantelbaar (alu.) op bestaande schakelaar (PA1)	€ 350,00
	Het aanbrengen van een ronde, 360 graden; draaibare / kantelbare LED lichtspot, inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. LED Extra warm wit, 3-35W Armatuur: PA1, kleur aluminium, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W. Let op dat per groepje spots een schakelaar dient te worden gekozen. Zie hiervoor optie G.1.37 /G.1.38.	
G.1.56.	LEDspot rond, draai- en kantelbaar (zwart) op aparte schakelaar (PA3)	€ 485,00
	Het aanbrengen van een ronde, draai- en kantelbare LED lichtspot (zwart), inclusief spotbox, lichtbron en schakelaar, op een door u gewenste positie. De spot is NIET geschikt voor gebruik in de badkamer. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Armatuur: PA3, kleur zwart, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W.	
G.1.57.	LEDspot rond, draai- en kantelbaar (zwart) op bestaande schakelaar(PA3)	€ 350,00
	Het aanbrengen van een ronde, 360 graden; draaibare / kantelbare LED lichtspot, inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. LED Extra warm wit, 3-35W Armatuur: PA3, kleur zwart, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W. Let op dat per groepje spots een schakelaar dient te worden gekozen. Zie hiervoor optie G.1.37 /G.1.38.	

G.1.80.	Extra aardlekschakelaar (3 fase) Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast. Indien u met het opdragen van koperswijzigingen het aantal groepen in uw woning uitbreidt, kan het nodig zijn in uw meterkast een extra aardlekschakelaar te plaatsen. Per 4 groepen is er een aardlekschakelaar nodig. Onze installateur controleert na het verstrijken van de deadlines het benodigd aantal groepen. Indien het voor uw woning nodig is om een extra aardlekschakelaar aan te brengen zullen wij deze kosten aan u door belasten.	€ 255,00
G.2.02.	Afmonteren loze leiding met aansluiting CAI Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een enkele aansluiting voor CAI (tv - coax). Graag de gewenste loze leiding, welke u afgemonteerd wilt hebben met een enkele aansluiting CAI, aangeven op een tekening.	€ 150,00
G.2.03.	Afmonteren loze leiding met aansluiting Data CAT5 Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een enkele aansluiting voor Data type RJ45 - CAT5. Graag de gewenste loze leiding, welke u afgemonteerd wilt hebben met een enkele aansluiting Data (RJ45 - CAT5), aangeven op een tekening.	€ 180,00
G.3.02.	Verplaatsen elektrapunt Het verplaatsen van een bestaand elektrapunt in de wand (wandcontactdoos, schakelaar, kamerthermostaat, aansluiting centrale antenne installatie, aansluiting data of loze leiding) binnen dezelfde ruimte. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.	€ 60,00
G.3.07.	Universele tastdimmer in plaats van schakelaar Het vervangen van een bestaande schakelaar door een tastdimmer, geschikt voor (dimbare) LED-lampen. Indien u kiest voor een dimmer, kan de te wijzigen schakelaar niet als serieschakelaar worden uitgevoerd en zal daarom mogelijk meer ruimte innemen op de wand. Graag de gewenste schakelaar, welke u afgemonteerd wilt hebben met een tastdimmer, aangeven op een tekening. LET OP: Wanneer u een schakelaar wenst te wijzigen welke standaard al is toegepast als serieschakelaar, dient deze eerst te worden gesplitst in 2 aparte schakelaars. (optie G.1.38) Daarna kan deze pas worden gewijzigd in een dimmer.	€ 195,00
G.3.08.	Universele draaidimmer in plaats van schakelaar Het vervangen van een bestaande schakelaar door een draaidimmer, geschikt voor (dimbare) LED-lampen. Indien u kiest voor een dimmer, kan de te wijzigen schakelaar niet als serieschakelaar worden uitgevoerd en zal daarom mogelijk meer ruimte innemen op de wand. Graag de gewenste schakelaar, welke u afgemonteerd wilt hebben met een draaidimmer, aangeven op een tekening. LET OP: Wanneer u een schakelaar wenst te wijzigen welke standaard al is toegepast als serieschakelaar, dient deze eerst te worden gesplitst in 2 aparte schakelaars. (optie G.1.38) Daarna kan deze pas worden gewijzigd in een dimmer.	€ 170,00
G.3.10.	Bestaande dubbele WCD naar dubbele WCD met USB aansluiting Het wijzigen van een bestaande dubbele wandcontactdoos naar een enkele wandcontactdoos met dubbele USB contactdoos. De uitgangsstroom van de USB is 3000 mA. Daarmee worden ook mobiele apparaten van de nieuwste generatie snel opgeladen. De uitgangsstroom wordt of volledig aan één USB-aansluiting afgegeven of verdeelt zich zo nodig over beide aansluitingen. Graag de gewenste dubbele wandcontactdoos, welke u afgemonteerd wilt hebben met een enkele wandcontactdoos en USB aansluiting, aangeven op een tekening.	€ 130,00

H. Loodgieterswerk en verwarming

H.1.03.D	Plaatstalen uitstortgootsteen koud en warm water in technische ruimte Het leveren en aanbrengen van een plaatstalen uitstortgootsteen met tappunt voor koud water in de technische ruimte. De uitstortgootsteen is uitgerust met een emmerrooster en voorzien van een koud water tappunt, afgemonteerd met een kraan. Achter de kraan wordt standaard wandtegелwerk aangebracht conform de technische omschrijving van uw woning. Uitstortgootsteen breedte circa 510 x 360 mm Messing tapkraan 1/2inch (Chroomkleurig), voorzien van buitendraad. Wandtegелwerk afmeting circa 80 x 125 cm. Plaatsing hoogte bovenkant uitstortgootsteen ca 700 mm <i>Let op! Deze optie is niet mogelijk bij woningtype D3, D5, D8 en D9.</i>	€ 1.115,00
H.1.04.D	Plaatstalen uitstortgootsteen koud en warm water op zolder Het leveren en aanbrengen van een plaatstalen uitstortgootsteen met tappunt voor koud water op de zolderetage (naastgelegen wand technische ruimte). De uitstortgootsteen is uitgerust met een emmerrooster en voorzien van een koud water tappunt, afgemonteerd met een kraan. Achter de kraan wordt standaard wandtegелwerk aangebracht conform de technische omschrijving van uw woning. Uitstortgootsteen breedte circa 510 x 360 mm Messing tapkraan 1/2inch (Chroomkleurig), voorzien van buitendraad. Wandtegелwerk afmeting circa 80 x 125 cm. Plaatsing hoogte bovenkant uitstortgootsteen ca 700 mm <i>Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij woningtype D3 en D9 in de zolderruimte.</i> <i>Let op! Deze optie is alleen mogelijk bij woningtype D5 en D8 in slaapkamer 4 op zolder.</i>	€ 1.115,00
H.1.05.D	Plaatstalen uitstortgootsteen koud en warm water in bijkeuken Het leveren en aanbrengen van een plaatstalen uitstortgootsteen met tappunt voor koud water in de bijkeuken. De uitstortgootsteen is uitgerust met een emmerrooster en voorzien van een koud water tappunt, afgemonteerd met een kraan. Achter de kraan wordt standaard wandtegелwerk aangebracht conform de technische omschrijving van uw woning. Uitstortgootsteen breedte circa 510 x 360 mm Messing tapkraan 1/2inch (Chroomkleurig), voorzien van buitendraad. Wandtegелwerk afmeting circa 80 x 125 cm. Plaatsing hoogte bovenkant uitstortgootsteen ca 700 mm. Het aanbrengen van een extra afgedopte badaansluiting in de casco badkamer. De positie van de extra aansluiting is op tekening aangegeven, alternatieve posities zijn niet mogelijk. De aansluiting bestaat uit: - Afvoer uit de vloer voorzien van een speciedeksel; - Koud- en warmwateraanvoeren op de wand, voorzien van een muurplaat met hoekstopkraantjes. <i>Let op! Deze optie is bij woningtype D3 alleen mogelijk i.c.m. optie afgesloten bijkeuken met uitbouw.</i>	€ 1.115,00
H.2.03.	Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Lugo Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Lugo. Type Lugo is een elektrische handdoekradiator met vierkante horizontale profielen op vierkante verticale profielen. De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning. Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Lugo Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.	€ 595,00
H.2.04.	Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Roma Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Roma. Type Roma is een elektrische handdoekradiator met vierkante horizontale profielen tussen vierkante verticale profielen. De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning. Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Roma Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.	€ 505,00
H.2.05.	Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Florian Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Florian NXT EL. Type Florian NXT EL is een elektrische handdoekradiator met ronde horizontale profielen op ronde verticale profielen. De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning. Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Florian Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.	€ 515,00

H.2.06.	Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Genua Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Genua. Type Genua is een elektrische handdoekradiator met rechthoekige lamellen op verticale vierkante profielen. De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning. Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Genua Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.	€ 855,00
H.2.08.	Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Calor Chrome Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Masterwatt Calor Chrome. Type Calor Chrome is een elektrische handdoekradiator met ronde horizontale profielen op vierkante verticale profielen. De (overige) afwerking en materiaalkeuze is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning. Fabrikant Masterwatt, Type Calor Chrome Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.	€ 710,00
H.2.A.	Handdoekradiator uitgevoerd in Wit Het is mogelijk de alternatieve radiatoren uit de opties H.2.03 t/m H.2.08 in andere kleuren te kiezen. De standaard kleur is Wit. Het is niet mogelijk de standaard radiator in een andere kleur dan wit uit te voeren. De opties om de kleur te wijzigen zijn dan ook alleen van toepassing op de radiatoren zoals vermeld in opties H.2.03 t/m H.2.08 Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Wit.	€ 0,00
H.2.B.	Handdoekradiator uitgevoerd in Wit Structuur Het is mogelijk de alternatieve radiatoren uit de opties H.2.03 t/m H.2.08 in andere kleuren te kiezen. De standaard kleur is Wit. Het is niet mogelijk de standaard radiator in een andere kleur dan wit uit te voeren. De opties om de kleur te wijzigen zijn dan ook alleen van toepassing op de radiatoren zoals vermeld in opties H.2.03 t/m H.2.08 Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Wit Structuur.	€ 220,00
H.2.C.	Handdoekradiator uitgevoerd in Mat Wit Het is mogelijk de alternatieve radiatoren uit de opties H.2.03 t/m H.2.08 in andere kleuren te kiezen. De standaard kleur is Wit. Het is niet mogelijk de standaard radiator in een andere kleur dan wit uit te voeren. De opties om de kleur te wijzigen zijn dan ook alleen van toepassing op de radiatoren zoals vermeld in opties H.2.03 t/m H.2.08 Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Mat Wit.	€ 220,00
H.2.D.	Handdoekradiator uitgevoerd in Pergamon Het is mogelijk de alternatieve radiatoren uit de opties H.2.03 t/m H.2.08 in andere kleuren te kiezen. De standaard kleur is Wit. Het is niet mogelijk de standaard radiator in een andere kleur dan wit uit te voeren. De opties om de kleur te wijzigen zijn dan ook alleen van toepassing op de radiatoren zoals vermeld in opties H.2.03 t/m H.2.08 Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Pergamon.	€ 220,00
H.2.E.	Handdoekradiator uitgevoerd in Zandsteen Het is mogelijk de alternatieve radiatoren uit de opties H.2.03 t/m H.2.08 in andere kleuren te kiezen. De standaard kleur is Wit. Het is niet mogelijk de standaard radiator in een andere kleur dan wit uit te voeren. De opties om de kleur te wijzigen zijn dan ook alleen van toepassing op de radiatoren zoals vermeld in opties H.2.03 t/m H.2.08 Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Zandsteen.	€ 220,00
H.2.F.	Handdoekradiator uitgevoerd in Zilver Metalic Het is mogelijk de alternatieve radiatoren uit de opties H.2.03 t/m H.2.08 in andere kleuren te kiezen. De standaard kleur is Wit. Het is niet mogelijk de standaard radiator in een andere kleur dan wit uit te voeren. De opties om de kleur te wijzigen zijn dan ook alleen van toepassing op de radiatoren zoals vermeld in opties H.2.03 t/m H.2.08 Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Zilver Metalic.	€ 220,00

H.2.G.	Handdoekradiator uitgevoerd in Pearl Grey Het is mogelijk de alternatieve radiatoren uit de opties H.2.03 t/m H.2.08 in andere kleuren te kiezen. De standaard kleur is Wit. Het is niet mogelijk de standaard radiator in een andere kleur dan wit uit te voeren. De opties om de kleur te wijzigen zijn dan ook alleen van toepassing op de radiatoren zoals vermeld in opties H.2.03 t/m H.2.08 Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Pearl Grey.	€ 220,00
H.2.I.	Handdoekradiator uitgevoerd in Donkergrijs Het is mogelijk de alternatieve radiatoren uit de opties H.2.03 t/m H.2.08 in andere kleuren te kiezen. De standaard kleur is Wit. Het is niet mogelijk de standaard radiator in een andere kleur dan wit uit te voeren. De opties om de kleur te wijzigen zijn dan ook alleen van toepassing op de radiatoren zoals vermeld in opties H.2.03 t/m H.2.08 Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Donkergrijs.	€ 220,00
H.2.J.	Handdoekradiator uitgevoerd in Donkergrijs Structuur Het is mogelijk de alternatieve radiatoren uit de opties H.2.03 t/m H.2.08 in andere kleuren te kiezen. De standaard kleur is Wit. Het is niet mogelijk de standaard radiator in een andere kleur dan wit uit te voeren. De opties om de kleur te wijzigen zijn dan ook alleen van toepassing op de radiatoren zoals vermeld in opties H.2.03 t/m H.2.08 Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Donkergrijs Structuur.	€ 220,00
H.2.K.	Handdoekradiator uitgevoerd in Antraciet Metallic Het is mogelijk de alternatieve radiatoren uit de opties H.2.03 t/m H.2.08 in andere kleuren te kiezen. De standaard kleur is Wit. Het is niet mogelijk de standaard radiator in een andere kleur dan wit uit te voeren. De opties om de kleur te wijzigen zijn dan ook alleen van toepassing op de radiatoren zoals vermeld in opties H.2.03 t/m H.2.08 Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Antraciet Metallic.	€ 220,00
H.2.L.	Handdoekradiator uitgevoerd in Black Graphite Het is mogelijk de alternatieve radiatoren uit de opties H.2.03 t/m H.2.08 in andere kleuren te kiezen. De standaard kleur is Wit. Het is niet mogelijk de standaard radiator in een andere kleur dan wit uit te voeren. De opties om de kleur te wijzigen zijn dan ook alleen van toepassing op de radiatoren zoals vermeld in opties H.2.03 t/m H.2.08 Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Black Graphite.	€ 220,00
H.2.M.	Handdoekradiator uitgevoerd in Zwart Het is mogelijk de alternatieve radiatoren uit de opties H.2.03 t/m H.2.08 in andere kleuren te kiezen. De standaard kleur is Wit. Het is niet mogelijk de standaard radiator in een andere kleur dan wit uit te voeren. De opties om de kleur te wijzigen zijn dan ook alleen van toepassing op de radiatoren zoals vermeld in opties H.2.03 t/m H.2.08 Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Zwart	€ 220,00
H.2.N.	Handdoekradiator uitgevoerd in Mat Zwart Het is mogelijk de alternatieve radiatoren uit de opties H.2.03 t/m H.2.08 in andere kleuren te kiezen. De standaard kleur is Wit. Het is niet mogelijk de standaard radiator in een andere kleur dan wit uit te voeren. De opties om de kleur te wijzigen zijn dan ook alleen van toepassing op de radiatoren zoals vermeld in opties H.2.03 t/m H.2.08 Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Mat Zwart	€ 220,00

H.2.O.	Handdoekradiator uitgevoerd in Antraciet	€ 220,00
--------	---	----------

Het is mogelijk de alternatieve radiatoren uit de opties H.2.03 t/m H.2.08 in andere kleuren te kiezen. De standaard kleur is Wit.

Het is niet mogelijk de **standaard radiator** in een andere kleur dan wit uit te voeren. De opties om de kleur te wijzigen zijn dan ook alleen van toepassing op de radiatoren zoals vermeld in opties H.2.03 t/m H.2.08

Het uitvoeren van de gekozen handdoekradiator in kleur Antraciet

B. Buiten

B.6.01.	Poortdeur	€ 1.010,00
---------	------------------	------------

Het aanbrengen van een poort in draadmathekwerk tussen de voor- en achtertuin gelijk aan de in basis aanwezige poortdeur. Inclusief slot in het standaard draadhekwerk (het slotcilinder is gelijk met die van de woning).

Let op! Deze optie is alleen te kiezen voor bouwnummer 315, 325, 331 en 343.

J. Binnen deuren

J.2.11.XX	Binnendeurenpakket Picasso	Offerte
Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar binnendeurenpakket Picasso. Het Picasso deuropakket bestaat uit een glasdeur tussen de hal en de woonkamer en bijpassende dichte deuren voor de gehele woning. Aanvullend kunt u kiezen uit luxe deurbeslag, type Leona of Tavira / Satijnglas of Rookglas / glaslatten zwart of wit / scharnieren of paumelles in het zwart / stalen kozijnen zwart poedercoat. Lees voor meer informatie de brochure Keuzepakket binnendeuren.		
J.2.20.XX	Binnendeurenpakket Mondriaan	Offerte
Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar binnendeurenpakket Mondriaan. Het Mondriaan deuropakket bestaat uit een glasdeur tussen de hal en de woonkamer en bijpassende dichte deuren voor de gehele woning. Aanvullend kunt u kiezen uit luxe deurbeslag, type Leona of Tavira / Satijnglas of Rookglas / glaslatten zwart of wit / scharnieren of paumelles in het zwart / stalen kozijnen zwart poedercoat. Lees voor meer informatie de brochure Keuzepakket binnendeuren.		
J.2.30.XX	Binnendeurenpakket Lichtenstein	Offerte
Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar binnendeurenpakket Lichtenstein. Het Lichtenstein deuropakket bestaat uit een glasdeur tussen de hal en de woonkamer en bijpassende dichte deuren voor de gehele woning. Aanvullend kunt u kiezen uit luxe deurbeslag, type Leona of Tavira / Satijnglas of Rookglas / glaslatten zwart of wit / scharnieren of paumelles in het zwart / stalen kozijnen zwart poedercoat. Lees voor meer informatie de brochure Keuzepakket binnendeuren.		
J.2.41.XX	Binnendeurenpakket Forcella	Offerte
Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar binnendeurenpakket Forcella. Het Forcella deuropakket bestaat uit een glasdeur tussen de hal en de woonkamer en bijpassende dichte deuren voor de gehele woning. Aanvullend kunt u kiezen uit luxe deurbeslag, type Leona of Tavira / Satijnglas of Rookglas / glaslatten zwart of wit / scharnieren of paumelles in het zwart / stalen kozijnen zwart poedercoat. Lees voor meer informatie de brochure Keuzepakket binnendeuren.		
J.3.01.XX	Opdracht projectleverancier deuren	Offerte
Het aanpassen van de binnendeuren op basis van bijgevoegde getekende opdracht van onze projectleverancier Verdouw Bouwproducten Met kenmerk: Datum:		

K. Binnen Afwerking

K.1.02.	Vensterbanken Marmercomposiet Grigio hele woning	€ 295,00
	Het wijzigen van de standaard vensterbanken in de gehele woning naar marmercomposiet Grigio MI gezoet (grijs) volgens monster zoals te zien in Hand-out Vensterbanken.	
K.1.03.	Vensterbanken Hardsteen MI gezoet hele woning	€ 295,00
	Het wijzigen van de standaard vensterbanken in de gehele woning naar Hardsteen MI gezoet (zwart) volgens monster zoals te zien in Hand-out Vensterbanken.	
K.6.01.	Schilderwerk binnenzijde buitenkozijnen	N.t.b.
	Omdat de buitenkozijnen fabrieksmatig worden geschilderd zijn binnen- en buitenzijde uitgevoerd in dezelfde kleur. Op aanvraag bieden we de mogelijkheid om een offerte op te stellen voor het schilderen van de binnenzijde van de buitenkozijnen in de kleur RAL 9010. De offerte kan per verdieping worden opgevraagd. <i>Let op dat de beglazingskit niet zal worden geschilderd.</i>	